

DINAMÔMETRO

SÉRIE DL-W5

Visor Dinamômetro: 25mm 5 dígitos LCD

Visor do Indicador 580: 25mm 5 dígitos LCD

Power on zero range: 20% F.S.

Manual Zero Range: 4% F.S.

Tare Range: 20% F.S.

Tempo Estável: 5 segundos

Indicação de Sobrecarga: 100% F.S. + 9e

Sobrecarga Admissível: 125% F.S.

Sobrecarga de Ruptura: 400% F.S.

Vida Útil da Bateria: 50~100 horas dependendo do modo de operação

Alimentação: 3AA pilhas 1.5V

Bateria do indicador 580: Bateria recarregável Ni-H, SC 3.5Ah

Temperatura de Operação: -10~+40°C

Umidade de Operação: 85% de umidade relativa abaixo de 20°C

Impressora Indicador 580: FUJITSU FTP-628 MCL101#50"

Impressora Térmica de Alta Velocidade

Distância para Operação: Distância máxima de 80mt(possível regular até 200mt se for necessário)

Faixa de Frequência: 2.4GHz Frequência sem fio (padrão), 433MHz, 860MHz(opcional)




Capacidades


MODELO	Max. capacidade (kg)	Min. pesar (kg)	Division (kg)	Contagem total display (n)
DL-01	1000	100	0,5	2000
DL-02	2000	20	1	2000
DL-03	3000	20	1	3000
DL-05	5000	40	2	2500
DL-10	10000	100	5	2000
DL-20	20000	200	10	2000
DL-30	30000	200	10	3000
DL-50	50000	400	20	2500
DL-100	100000	1000	50	2000
DL-200	200000	2000	100	2000

Medidas

MODELO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	φ (mm)	H (mm)	Material
DL-01	245	112	37	190	43	335	Alumínio
DL-02	245	112	37	190	43	335	Alumínio
DL-03	260	123	37	195	51	365	Alumínio
DL-05	285	123	57	210	58	405	Alumínio
DL-10	320	120	57	230	92	535	Aço Liga
DL-20	420	128	74	260	127	660	Aço Liga
DL-30	420	138	82	280	146	740	Aço Liga
DL-50	465	150	104	305	184	930	Aço Liga
DL-100	570	190	132	366	229	1230	Aço Liga
DL-200	725	265	183	440	280	1380	Aço Liga



Cap: 1-5t



Cap: 10-200t