

SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS - COLUNA LUMINOSA

- Módulo para Sinalização de policarbonato com clara visão
- Resistente ao calor
- Estrutura de encaixe
- Diâmetro com 70mm
- Opções para LED contínuo ou LED piscante
- Fácil instalação devido ao baixo número de conexões
- Conexões para laterais de máquinas
- Opções com ou sem buzina
- IP 40



COLUNA LUMINOSA - SEM BUZINA IK*****XM01

Modelo		Especificações			
Diâmetro 50	Diâmetro 70	Número de módulos	Alimentação	Piscante	Contínua
IK51F***XM01	IK71F***XM01	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	✓	•
IK51L***XM01	IK71L***XM01	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	•	✓
IK52F***XM01	IK72F***XM01	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	✓	•
IK52L***XM01	IK72L***XM01	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	•	✓
IK53F***XM01	IK73F***XM01	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	✓	•
IK53L***XM01	IK73L***XM01	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	•	✓
IK54F***XM01	IK74F***XM01	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	✓	•
IK54L***XM01	IK74L***XM01	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	•	✓
IK55F***XM01	IK75F***XM01	5	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	✓	•
IK55L***XM01	IK75L***XM01	5	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220"220V AC"	•	✓



SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS - COLUNA LUMINOSA

COLUNA LUMINOSA - SEM BUZINA IK*****XM03

Modelo		Especificações			
Diâmetro 50	Diâmetro 70	Número de módulos	Alimentação	Piscante	Continua
IK51F***XM03	IK71F***XM03	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK51L***XM03	IK71L***XM03	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK52F***XM03	IK72F***XM03	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK52L***XM03	IK72L***XM03	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK53F***XM03	IK73F***XM03	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK53L***XM03	IK73L***XM03	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK54F***XM03	IK74F***XM03	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK54L***XM03	IK74L***XM03	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK55F***XM03	IK75F***XM03	5	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK55L***XM03	IK75L***XM03	5	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓



COLUNA LUMINOSA - SEM BUZINA IK*****ZM01

Modelo		Especificações			
Diâmetro 50	Diâmetro 70	Número de módulos	Alimentação	Piscante	Continua
IK51F***ZM01	IK71F***ZM01	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK51L***ZM01	IK71L***ZM01	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK52F***ZM01	IK72F***ZM01	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK52L***ZM01	IK72L***ZM01	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK53F***ZM01	IK73F***ZM01	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK53L***ZM01	IK73L***ZM01	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK54F***ZM01	IK74F***ZM01	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK54L***ZM01	IK74L***ZM01	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓



SINALIZADORES VISUAIS E SONOROS - COLUNA LUMINOSA

COLUNA LUMINOSA - SEM BUZINA IK*****ZM03

Modelo		Especificações			
Diâmetro 50	Diâmetro 70	Número de módulos	Alimentação	Piscante	Continua
IK51F***ZM03	IK71F***ZM03	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK51L***ZM03	IK71L***ZM03	1	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK52F***ZM03	IK72F***ZM03	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK52L***ZM03	IK72L***ZM03	2	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK53F***ZM03	IK73F***ZM03	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK53L***ZM03	IK73L***ZM03	3	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓
IK54F***ZM03	IK74F***ZM03	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	✓	•
IK54L***ZM03	IK74L***ZM03	4	*** = 024 "24V AC/DC" *** = 220 "220V AC"	•	✓

